



COLLAUDI IDROSTATICI  
CONTROLLO DIMENSIONALE  
ESSICCAMENTO IMPIANTI E CONDOTTE



## POMPA DI AGOTTAMENTO( F P ) FEEDING PUMP



COMPANY  
WITH QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
=ISO 9001/2000=



DIRETTIVA 89/392/C.E.E.  
E SUCCESSIVE  
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

POMPA CENTRIFUGA AUTOADESCANTE  
**AMCD 150**



MILLAR WELLPOINT s.n.c. Sede: 31100 TREVISO • Via S. Angelo, 222 - ITALY • Stabilimento: DOSSON di CASIER (TV) Viale delle Industrie, 41  
Tel. +39 0422 382121 - 0422 381000 • Fax +39 0422 382122 • Partita IVA IT 00696740265 • E-mail: millar@tin.it • www.millarwellpoint.com • www.wellpoint.it



LWR srl

R.E.A. CCIAA di Chieti n° 151136 – Capitale Sociale € 50.000,00 – i.v.

ARIELLI (ch) Abruzzo – ITALIA / EU – 66030 Via Valle, 42

tel. +39 **0871 396046** – fax +39 **0871 938837** / e-mail: [info@lwrtest.it](mailto:info@lwrtest.it)

partita IVA **02086900699**



COLLAUDI IDROSTATICI  
CONTROLLO DIMENSIONALE  
ESSICCAMENTO IMPIANTI E CONDOTTE



**CARATTERISTICHE TECNICHE**  
**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**MOTOPOMPA CENTRIFUGA AUTOADESCANTE AMCD 150 ( F P )**  
**FEEDING PUMP AMCD 150**

**Dati Tecnici / Technical data:**

Marca / Brand:	MILL.AR WELLPOINT
Modello / Model:	AMCD/150
Tipo / Type:	GIRANTE

**Campo di Lavoro /**  
**Range of work:**

(1)Portata max –Prevalenza/ Max flow - elevation:	360 Mc/h a 7,5 mt
(2)Portata min – Prevalenza/ Min flow - Elevation:	80 Mc/h a 22 mt

**Motore / Motor:**

Marca / Brand:	VM
Tipo-Modello / Type-model:	SUN 2105E2
Cilindrata / Displacement:	1992 cm <sup>3</sup>
Potenza / Power:	22 Kw ( 30 HP ) a 1800 rpm
Peso / Weight:	245 Kg
Dimensioni Dimensions:	Lung. 1500x Larg. 1400 x Alt. 1500
Livello acustico / sound level:	>85<90 dB
Tensione elettrica di lavoro/ Voltage work:	12 Volts
Identificativo / Serial number:	LWR FP 001